



THEMA Vertikal Typ 22

Ausschreibungstext

- Vertikalheizkörper aus Qualitätsstahl
- mit planer Frontplatte aus Stahl
- doppelagiger Aufbau in beidseitig geschlossener Ausführung
- mit Seitenverkleidungen
- Wärmeleistung nach EN 442
- umweltfreundliche ATL-Grundierung
- mit Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55 900
- Farbton RAL 9016
- 5 Jahre Garantie
- Transport- und Montageverpackung
- Befestigung und Montage mittels innenliegenden Federzugkonsolen, Ventileinsatz, Blind- und Luftstopfen
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Typen: 22

Bauhöhe: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Baubreite: 400, 500, 600, 700 mm

Anschlüsse: 2 x 21,3 mm (G 1/2") oben,
2 x 21,3 mm (G 1/2") unten (mittig) für Anschluss
Ausschließlich von unten über integrierte Ventilgarnitur,
2 x 21,3 mm (G 1/2") unten seitlich links / rechts
über integrierte Ventilgarnitur

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 120 °C

Medium: Wasser